

задвижка чугунная Пенза

Пенза, Россия

Компания поставляет задвижки чугунные производства Россия высокого качества.
30ч6бр ду50 80 100 125 150 200 250 300 400 мм.

Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду - 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 в качестве запорного устройства на воду и пар, допускается использование в канализациях, при давлении до 1, 0 МПа и температуре до +225С. Не допускается применять в качестве регулирующих устройств. Технические характеристики: Рабочая среда - вода, пар при температуре до 225С

Герметичности затвора - класс «D» по ГОСТ 9544-93

Давление условное PN, МПа (кгс/см²) - 1, 0 (10)

Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80

Материал корпуса - чугун

Материал уплотнения затвора - латунь

Привод - ручной (маховик)

Необходимый элемент любой инженерной системы – задвижка чугунная с фланцевым присоединением. Задвижка используется в качестве запорного устройства для полного отключения и включения потока на трубопроводе, используемом для транспортировки воды, пара, нефтепродуктов, масла, может устанавливаться на горизонтальном и на вертикальном трубопроводе. Корпус задвижки чугунной изготавливается из ковкого чугуна, что гарантирует максимальную прочность. Контакт между клином и корпусом происходит без трения, что предотвращает износ клина и позволяет прикладывать минимальные усилия для закрытия механизма. Задвижки могут быть покрыты антикоррозийным покрытием, благодаря чему они устойчивы к агрессивным средам и служат оптимально долго.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Александр Александр

(8412)32-56-68